電気自動車・e-POWER 整備用 薄型電気絶縁手袋インナータイプ

新 JIS 規格（※１）を採用し、６ヶ月毎の法定定期自主検査対象外です。

新ＪＩＳ規格「電気絶縁手袋」　ＪＩＳＴ８１１２－２０１４（２０１４年５月改定）交流Ｊ００クラス、直流Ｊ０クラスに相当
ＩＮ７５０　薄型 電気絶縁用手袋　インナータイプ（最大使用電圧　交流：３００V, 直流：７５０V）

特徴１　抜群のフィット性＆作業性大幅向上

薄型手袋に付属の背抜き手袋を重ね履きすることで、
手にぴったりフィットし作業性抜群！

特徴２　薄くて軽い、特許を取得した新絶縁素材（※2）とポリウレタンを使用

新素材で天然ゴム比 50 ～ 60%軽量化、耐油性対電解液性に優れ
耐摩耗性・耐寒屈曲性・引張強度などの機械的耐性にも優れた性能

薄型電気絶縁手袋インナータイプ（S/M/L）

S IN750-S（上履き用作業手袋 M 付）
M IN750-M（上履き用作業手袋 L 付）
L IN750-L（上履き用作業手袋 LL 付）

5,412 円（税込）

プラスチック製ハードケース入り

6,446 円（税込）

※プラスチック製ハードケース入りは
在庫が無くなり次第終了となります。
ご購入の際は、お問合せ下さい。

納期：約 14 日間

送料が別途かかります。（数量、地域により異なります。）

送料は、「注文書」フォーム内の送料表をご覧ください。

※1 鉱工業品の品質の改善、性能・安全性の向上、生産効率の増進等のため、工業標準化法に基づき制定される我が国の国家規格で製品の種類・寸法や品質・性能、安全性、それらを確認する試験方法や、要求される規格値などを定めており、生産者、使用者・消費者が安心して品質が良い製品を入手できるようにするために用いられています。
【法定定期自主検査について】
使用者は、６ヶ月以内ごとに１回、絶縁性能について定期自主点検（目視検査及び耐電圧試験）を行ない、その記録を３年間保管するよう定められています。（※3）
なお、定期自主検査の試験電圧及び試験時間は交流 1500V、１分間です。また、記録事項は①検査年月日、②検査の種類及び方法、③検査結果、④検査実施者の氏名、などです。
※2 リケンテクノス株式会社との共同開発
※3 関連法規　労働安全衛生規則　第５章　電気による危険の防止、 第５節　管理、 第３５１条　絶縁保護具等の定期自主検査　によります。