

ENGINEER GLOVE

エンジニア グローブ [ニトリル薄手袋]

1 耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。




ブラック



オレンジ

2 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群。指先フィットで細かな作業に最適です。



ダイヤモンドグリップ

4 ブラックは汚れが目立たず、オレンジは汚れが分かりやすい。用途に合わせてご使用頂けます。

3 耐久性があり素手感覚で作業できるので、自動車整備・工場作業・油作業などの各種メンテナンス作業にお勧めです。

タッチパネル対応


50枚入 左右両用

※ 使用上の注意をよくお読みの上ご使用下さい。
この手袋は1回限りの使用です。

品質 ニトリルゴム (合成ゴム)
品番 ブラック: 190999(S) / 184992(M) / 184993(L) / 184994(LL)
オレンジ: 191285(S) / 184995(M) / 184996(L) / 184997(LL)
カラー ブラック/オレンジ
原産国 マレーシア
サイズ展開 S / M / L / LL
ケース入数 24箱
商品重量 S: 約7.4g / M: 約8.6g / L: 約9.4g / LL: 約10.4g
(上記の重さは、1枚での重さです。)



※この表は材質の性能からの表記(自社調べ)であり、性能を保証するものではありません。また、作業内容や各種条件によって異なることがあります。



厚み(手のひら部分) 約0.26 ±0.02 mm

【材質別性能比較表】耐油・耐薬品性能				
薬品	材料	ニトリルゴム	天然ゴム	塩化ビニール
ガソリン		◎	×	×
ケロシン(灯油)		◎	△	△
エタノール		×	○	×
トルエン		△	×	×
アセトン		×	◎	×
オレイン酸		◎	△	△

サイズ	全長	中指の長さ	手の平まわり
S	約240mm	約80mm	約170mm
M	約240mm	約83mm	約190mm
L	約240mm	約85mm	約210mm
LL	約240mm	約87mm	約230mm



付いた汚れも わかりやすい!

1 ケース 24 箱入り 36,960 円 (税込)

1 箱 50 枚入 × 24 箱 = 1 ケース

◎送料無料で

カラー: オレンジ、ブラック

1 ケース内の 24 箱の内訳は、サイズ・カラーを自由に組合せることが可能です!

店舗ごとに内容をカスタマイズ出来ます。

自動車整備・工場作業などの 各種メンテナンス作業に!



ダイヤモンド形状グリップ!

試験項目	試験結果			試験方法
	エンジニアグローブ 50枚入	プロダクターグローブ 50枚入	他社ニトリルディスポ(薄手)	
引張強さ	たて	14.7	12.2	JIS K 6251 準用 引張速度: 500mm/min 標線間距離: 20mm 試験片: ダンベル状 3号形 試験室温湿度: 20℃、65%RH
	よこ	16.5	12.0	

試験項目	試験結果			試験方法
	エンジニアグローブ 50枚入	プロダクターグローブ 50枚入	他社ニトリルディスポ(薄手)	
突刺し強さ	8.5	6.3	2.8	JIS Z 1707 準用 試験室の温湿度: 20℃、65%RH